

BR | Maio 2025

DATASHEET PRODUCT INFO

TL-SR00001BW
Detector System

DOMO  **NET**



Imagens Ilustrativas.

Especificações Técnicas da Série BWare™ Professional Detector

Item	BWare DT AM	BWare DT	BWare Quad AM	BWare Quad
ENS0131	Grau 3, Classe II	Grau 2, Classe II	Grau 3, Classe II	Grau 2, Classe II
Cobertura	15m (50') 90°	15m (50') 90°	15m (50') 90°	15m (50') 90°
Altura de Instalação	2.1m - 2.7m (7'-9')	2.1m - 2.7m (7'-9')	2.1m - 3.3m (7'-11')	2.1m - 3.3m (7'-11')
Sensores de Detecção	K-Band Microwave + PR	K-Band Microwave + PR	2 Dual Element PRs	2 Dual Element PRs
Lente	Convex Fresnel Lens	Convex Fresnel Lens	Convex Fresnel Lens	Convex Fresnel Lens
Tecnologia Green Line™	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
Método Anti-Mask	Active Infrared	Active Infrared	-	-
Entrada Extra para Bus	-	-	-	-
Resistores EOL	Triple EOL	Double EOL	Triple EOL	Double EOL
Tampers	Gold plated wall & cover tampers	Gold plated cover tamper	Gold plated wall & cover tampers	Gold plated cover tampers
Filtro Óptico (Luz Branca)	Pigmented PR cover	Pigmented Fresnel lens	Pigmented PR covers	Pigmented Fresnel lens
Compensação de Temperatura	Patented True Temperature compensation	Patented True Temperature compensation	Patented True Temperature compensation	Patented True Temperature compensation
Tensão de Operação	9 a 16VDC	9 a 16VDC	9 a 16VDC	9 a 16VDC
Consumo de Corrente (12VDC)	16mA (típico) 39mA (máx.)	16mA (típico) 39mA (máx.)	14mA (típico) 34mA (máx.)	14mA (típico) 34mA (máx.)
Contatos de Saída	Alarm, Tamper & Fault/AM	Alarm, Tamper	Alarm, Tamper & Fault/AM	Alarm, Tamper

Imunidade RF (10MHz–3GHz)	Conforme ENS0130-4	Conforme ENS0130-4	Conforme ENS0130-4	Conforme ENS0130-4
Temperatura de Operação	-20°C a 35°C (-4°F a 131°F)	-20°C a 35°C (-4°F a 131°F)	-20°C a 35°C (-4°F a 131°F)	-20°C a 35°C (-4°F a 131°F)
Temperatura de Armazenamento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Dimensões (HxVxD)	120x64x40mm	120x64x40mm	120x64x40mm	120x64x40mm

Informações para Pedido

Item	BWare DT AM	BWare DT	BWare Quad AM	BWare Quad
Modelo Relay	RKS150TG3	RKS150TGL	RKS000QG3	RKS00Q
Modelo RISCO Bus	RKS150TBG3	RKS150TBGL	RKS000BG3	RKS00QB
Lente Curtain (12m, 5°)	38L0024V	38L0024H	-	-
Lente Corridor (17m, 5°)	38L0025V	38L0025H	-	-
Suporte (Wall/Ceiling)	RA51T	RA51T	RA51T	RA51T



 (11) 5506-0097
 comercial@domonet.com.br
 www.domonet.com.br

 R. Treze de Maio, 363
Bela Vista, São Paulo - SP
CEP 01327-000

